



Als Stereolösung in kleineren Räumen oder als rückseitiges Lautsprecherpaar einer Heimkinanlage bietet **WallWAVE** grossen Klang auf kompaktestem Raum. Zwei 10cm Tiefmitteltöne und der Hochtonringstrahler aus der TWIG-Serie garantieren ein kohärentes Klangerlebnis im Verbund wie im Einzeleinsatz.

Für die Montage an der Wand ist WallWAVE mit einer einfachen Aufhängevorrichtung versehen, auf welcher der Lautsprecher sicher eingehängt werden kann – horizontal wie vertikal. Dass dabei auch die Kabelführung berücksichtigt wurde, versteht sich bei WaveControl-Lautsprechern von selbst.



Technische Daten	WallWAVE
Bauprinzip:	Zweiweg, geschlossen
Tiefmitteltöner:	2 × 100 mm
Hochtöner:	1 × 38 mm Ringstrahler
Frequenzgang:	60 Hz – 40 kHz ± 2 dB
Empfindlichkeit:	88 dB/1 Watt/1 Meter
Impedanz:	4 Ohm
Gewicht:	5,5 kg
Abmessungen (cm):	H: 40, B: 25, T: 15,5
Oberfläche:	Silber
Frontgitter:	Silber oder anthrazit