




Der **TwinSTICK** ist das Ergebnis konsequenter Weiterentwicklung. Durch die formale Verschmelzung zweier rückseitig gekoppelter SoundSTICKs fügt er sich harmonisch in das Klang-Design-Konzept ein. Dies ermöglicht auch die Realisierung eines Heimkinos in Kombination mit weiteren Komponenten aus dem Hause WaveCONTROL, das höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt.

Das Gehäuse im Silberfinish ist mehrfach verstrebt und mit Bitumenschwerfolie bedämpft. Die separaten, geschlossenen Mitteltongehäuse erhielten zudem eine reflexionseliminierende Innenkonstruktion.

Im Tieftonbereich haben wir uns zu einer aufwändigen, kompromisslosen Reflexlösung entschieden. Zwei 17-cm-Bass-Chassis mit kräftigem Antrieb, gepaart mit drei Passivmembranen lassen Paukenschläge zum Klangfarben-Erlebnis werden. Der Einsatz von zwei 13-cm-Mitteltönern gewährleistet einen stabilen Grundtonbereich. Ihre optimale Einbaugüte ergibt eine selbstverständliche, präzise und räumliche Abbildung. Den letzten Glanz bis 40kHz verleihen dem TwinSTICK seine zwei Ringstrahler – einer davon rückseitig strahlend – perlend fein. Die Zuordnung der Frequenzbereiche konnten wir dank besten Voraussetzungen mittels weniger, dafür umso hochwertigeren Bauteilen realisieren.

**Das Resultat unserer Vision:
Musik für Aug' und Ohr!**



Technische Daten	TwinSTICK
Bauprinzip:	Dreiweg, Bassreflex
Tieftöner:	2 x 170 mm Nomex Membran
Mitteltöner:	2 x 130 mm Mitteltöner Nomex-Membran
Hochtöner:	2 x 38 mm Ringstrahler
Frequenzgang:	33 Hz – 40 kHz ± 2 dB
Empfindlichkeit:	89 dB/1 Watt/1 Meter
Impedanz:	4 Ohm
Gewicht:	45 kg
Abmessungen (cm):	H: 100, B: 25, T: 51
Oberfläche:	Silber
Frontgitter:	Silber, anthrazit oder schwarz

